

GYON LINE SUSPENDIDO

VIDA ÚTIL 30.000 Hrs.



SUSPENDIDO COLGANTE



APLIQUE PLAFON



OPCIÓN DIMERIZABLE DALI



INTERIOR



ADMITE EMERGENCIA



CRI >=90



APERTURA



UGR



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Suspendido / Plafón

SISTEMA ÓPTICO: Variable con ópticas - Difusor

Optomax - Reflector en lámpara

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Cuerpo de aluminio inyectado / Ópticas de Policarbonato / Difusor PC

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster

FUENTE DE LED: Interna Incorporada


DRIVERS: Helvar / Philips

INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	PLACAS	CANTIDAD DE LEDS	CABEZALES	POTENCIA	FLUJO	MEDIDA	DIRECCION
GON113	-	2x5	-	20 w	1440 lm	35x76x1132 mm	Unidireccional
GON114	-	2x10	-	40 w	2880 lm	35x76x1132 mm	Unidireccional
GOC113	1x2200lm	2x5	-	35 w	1440lm +2200lm	35X76X1132mm	Unidireccional
GCP113	1x2200lm	-	2xLOOK12	39 w	2x1250lm + 2200lm	35x76x1132 mm	Unidireccional
GCC113	-	2x5	2xLOOK12	39 w	2x1250lm + 1440lm	35x76x1132 mm	Unidireccional
GCP114	1x2200lm	-	2x2600GU	29w	2x560lm + 2200lm	35x76x1132 mm	Unidireccional
GCC114	-	2x5	2x2600GU	29w	2x560lm + 1440lm	35x76x1132 mm	Unidireccional
GOB113	1x2200lm	2x5	-	35 w	Dir. 1440lm /Ind. 2200lm	35x76x1132 mm	Bidireccional
GBC113	2x2200lm	2x5	-	50 w	Dir 3640lm / Ind.2200lm	35x76x1132 mm	Bidireccional



COLORES



Forte HPw5L



Forte HPw10L



Forte Gen4 2ft20




Dali


CASAMBI Helvar LEDiL

DIMENSIONES

GON113-GOB113



GCP113-GCP114




GON114



GOC113-GBC113



GCC113-GCC114



Perfil

