


NUEVA LINEA EXTERIOR IP54

- VIDA UTIL 30.000 Hrs
- EXTERIOR IP54
- APLIQUE PARED
- FAROLA

DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Apliques de Pared y Señalizadores
MATERIALES: Inyección de aluminio
DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa / Indirecta
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en Polvo Poliester
FUENTE DE LED: Interna Incorporada



INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	CODIGO	DESCRIPCION	ZOC / POT / FLUJO	FLUJO	COLOR	IK
DRY	AL0040	APLIQUE PARED LUZ INDIRECTA	LED 9W	463 lm	NG	IK06
DRY	AL0041	APLIQUE PARED LUZ INDIRECTA	LED 14W	533 lm	NG	IK06
DRY	AL0042	APLIQUE PARED LUZ INDIRECTA	LED 29W	915 lm	NG	IK06
MIDI	080010	LUMINARIA PARA JARDIN	LED 10W	532 lm	NG	IK08
BLOOM	084015	LUMINARIA PARA JARDIN ORIENTABLE	LED 15W	986 lm	NG	IK08
BLOOM	AL0084	APLIQUE PARED ORIENTABLE	LED 15W	905 lm	NG	IK06
LICIS I	AL0080	APLIQUE PARED	GU10		NG / BL	IK06
LICIS II	AL0081	APLIQUE PARED BIDIRECCIONAL	GU10 X2		NG / BL	IK06
MYST I	AL0082	APLIQUE PARED BIDIRECCIONAL	LED 2X3W	316 lm	NG / BL	IK06
MYST II	AL0083	APLIQUE PARED BIDIRECCIONAL	LED 2X6W	600 lm	NG / BL	IK06
KIRA I	AL0085	FAROL	LED 12W	426 lm	NG	IK06
KIRA II	AL0086	FAROL BIDIRECCIONAL	LED 12+3W	622 lm	NG	IK06

DIMENSIONES

