




# PLASMA BACKLIGHT

BACKLIGHT VIDA UTIL. 30.000 HRS EMPOTRABLE TECHO APLIQUE PLAFÓN INTERIOR ADMITE EMERGENCIA (\*) CRI >=70 

## DESCRIPCIÓN

**TIPO DE LUMINARIA:** Empotrable y plafón adosable

**TIPO DE TECHO:** Para durlock y armstrong, incluye clips de sujeción

**SISTEMA ÓPTICO:** Difusor de policarbonato Opal Opto Max - Sistema Anti-YELLOWING


**DISTRIBUCIÓN DE LUZ:** Directa - Simétrica

**MATERIALES:** Polipropileno

**FUENTE DE LED:** Externa Incorporada

**RECOMENDACION:** Uso Residencial Domiciliario

**RECOMENDACION: (\*)** Equipos de Emergencia aplicable unicamente en modelos de empotrar



COLORES



LED INSIDE

LED

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	TIPO	POTENCIA	FLUJO NETO	MEDIDAS	HUECO
BLP150	Plafón	12 w	960lm	Ø 160 mm	
BLP151	Plafón	18 w	1400 lm	Ø 213 mm	
BLP149	Plafón	24 w	2000 lm	Ø 290 mm	
BLP153	Plafón	12 w	960lm	160x160 mm	
BLP154	Plafón	18 w	1400 lm	210x210 mm	
BLP156	Plafón	24 w	2000 lm	285x285 mm	
BLE250	Empotrable	12 w	960 lm	Ø 168 mm	Ø 154 mm
BLE251	Empotrable	18 w	1400 lm	Ø 219 mm	Ø 205 mm
BLE252	Empotrable	24 w	2000 lm	Ø 294 mm	Ø 280 mm
BLE253	Empotrable	12 w	960 lm	168x168 mm	153x153mm
BLE254	Empotrable	18 w	1400 lm	220x220 mm	205x205 mm
BLE255	Empotrable	24 w	2000 lm	292x292 mm	275x275 mm

## DIMENSIONES

