

ELEGANTE PROFESIONAL

VIDA UTIL 30.000 Hrs



EMPOTRABLE TECHO



OPCIÓN DIMERIZABLE DALI



OSRAM



INTERIOR



ADMITE EMERGENCIA



MEDIA POTENCIA



CRI >=80



DESCRIPCIÓN

TIPO DE LUMINARIA: Empotrable en techo

TIPO DE TECHO: Para durlock y armstrong, incluye clips de sujeción

SISTEMA ÓPTICO: Difusor de policarbonato Opal

DISTRIBUCIÓN DE LUZ: Directa - Simétrica

MATERIALES: Marco de aluminio inyectado

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: Pintura en polvo poliéster

FUENTE DE LED: Externa incorporada

DRIVERS: Helvar

INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | FLUJO | MEDIDAS | LED |
|--------|-----------------------|----------|---------|-------------|-----------------------|
| PAL058 | Empotrable | 45 w | 3600 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k |
| PAL059 | Emp. Dimerizable DALI | 45 w | 3600 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k / 6000k |
| PAL208 | Empotrable | 48 w | 4320 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k |
| PAL209 | Emp. Dimerizable DALI | 48 w | 4320 lm | 605x605 mm | 3000k / 4000k |
| PAL408 | Empotrable | 48 w | 4320 lm | 1200x300 mm | 3000k / 4000k |
| PAL409 | Emp. Dimerizable DALI | 48 w | 4320 lm | 1200x300 mm | 3000k / 4000k |




COLORES

M

LED INSIDE

LED

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA

